

Pflege und Wartung von Gaulhofer-Fenstern

Holzoberflächen:

Fertig beschichtete Holzoberflächen sind mit umweltfreundlicher, wasserverdünnbarer Acryl-Dickschichtlasur im Spritzverfahren lackiert. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, es sollten also keine Beschädigungen an der beschichteten Holzoberfläche entstehen.

Reinigen Sie Rahmen und Flügel regelmäßig. Dafür eignet sich am besten Seifenlauge oder ein mildes Handgeschirrspülmittel. Wischen Sie mit klarem Wasser nach. Verwenden Sie dazu weiche Reinigungstücher oder -schwämme. Scheuermittel, Haushaltsreiniger und Glasreiniger mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol oder Salmiak sind nicht geeignet.

Für die Pflege der Beschichtung eignet sich am besten das Gaulhofer-Pflegeset (erhalten Sie kostenlos beim Einbau Ihrer Fenster dazu). Es enthält eine spezielle Pflegemilch.

Bei Beschädigungen im Anstrich (z. B. nach Hagel) kontaktieren Sie uns bitte. Im Gaulhofer-Pflegeset ist auch eine Dose mit einer auf Ihre Fensterfarbe abgestimmten Lasur für Ausbesserungen enthalten.

Die goldene Regel für ein langes Fensterleben lautet:

Kontrollieren Sie Ihre Fenster mindestens einmal jährlich und nach jedem Hagelwetter. Bessern Sie Schäden sogleich aus bzw. lassen Sie diese ausbessern.

Aluminiumoberflächen (Pulverbeschichtung):

Pflegen Sie Rahmen und Flügel mindestens einmal jährlich mit kaltem Wasser mit geringem Zusatz von Seife oder einem milden Handgeschirrspülmittel. Verwenden Sie dazu weiche Reinigungstücher und -schwämme. Scheuermittel, Haushaltsreiniger und Glasreiniger mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol oder Salmiak sind nicht geeignet. Die Oberfläche muss bei der Reinigung in kaltem Zustand sein (max. 25°).

Zur Entfernung von fettigen, öligen, rußigen oder klebrigen Substanzen verwenden Sie bitte Brennspiritus.

Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nachzuspülen.

Polieren Sie die Oberfläche mit einem hochwertigen Autopoliturmittel nach Angaben des Herstellers auf.

Bei Beschädigungen im Anstrich kontaktieren Sie uns bitte.

Kunststoffoberflächen

Reinigen Sie Rahmen und Flügel regelmäßig. Dafür eignet sich am besten Seifenlauge oder ein mildes Handgeschirrspülmittel. Wischen Sie mit klarem Wasser nach. Verwenden Sie dazu weiche Reinigungstücher oder -schwämme. Scheuermittel, Haushaltsreiniger und Glasreiniger mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol oder Salmiak sind nicht geeignet.

Für die Pflege der Kunststoffoberfläche eignet sich am besten das Gaulhofer-Pflegeset (erhalten Sie kostenlos beim Einbau dazu). Es enthält einen speziellen Intensivreiniger und Konservierer für die Pflege von weißen oder folierten Oberflächen.

Bei Beschädigungen im Anstrich kontaktieren Sie uns bitte.

Richtiges Lüften:

Richtiges und ausreichendes Lüften bringt Ihnen mehrere Vorteile:

- Gesundes Wohnen
- Energieeinsparung
- Verhindern von Bauschäden

Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Kondenswasserbildung an Fenstern und Wänden. Die Folgen sind:

- Schimmelbildung
- Fäulnis
- Anstrichschäden.

Verhinderung von Kondenswasserbildung:

Bitte sorgen Sie für das Entweichen der feuchten Luft!

Lüften Sie je nach Feuchtigkeitsanfall mehrmals pro Tag. Öffnen Sie die Fenster dabei möglichst weit (Stoßlüftung).

Vermeiden Sie im Winter lange Kippstellungen des Fensterflügels, da durch eine Abkühlung des Sturzes Kondenswasser entsteht.

Gerne können Sie Gaulhofer Pflegemittel über uns beziehen.